

2-8°C HYC-290医用冷藏箱

主要用途

用于储存生物制品、疫苗、药品、试剂等，适用于药房、制药厂、医院、疾病预防控制中心、实验室

产品优势

电加热系统，有效防止凝露

电加热玻璃门设计，有效防止门体凝露，清晰观察箱内物品，保持地面干燥洁净

打印机和USB，温度数据双重记录

选配针式温度记录打印机，可实现实时打印、定义时间段打印、追溯打印功能，温度打印数据可保存一年；配置USB数据接口，可存储十年内的温度数据，实现电子数据导出

完善的报警功能，安全无忧

多重故障报警，可实现高低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警，有声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警两种报警方式，可接远程报警



人性化设计

合理布局：多层可调节式搁架设计，充分利用空间，搁架带价目条，方便记录物品存放信息

安全性高：门体上部简易门锁，同时在侧面增加锁扣，可配置挂锁，双重安全保障

节能降耗：内设LED照明，高亮节能，柜内试剂一目了然

使用方便：脚轮设计便于机器移动，底脚设计便于机器固定

自动蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼

适应性强：187~242V宽电压设计，适合电压不稳定的地区使用



电加热玻璃门



暗锁+挂锁



打印机

产品参数

| 产品型号 | 电压 (V/Hz) | 功率 (W) | 外部尺寸 (宽*深*高 mm) | 内部尺寸 (宽*深*高 mm) | 有效容积 (L) | 净重 / 毛重 (Kg) | 搁架 (个) |
|---------|-----------|--------|-----------------|-----------------|----------|--------------|--------|
| HYC-390 | 220/50 | 380 | 665*710*1965 | 530*555*1380 | 390 | 116/139 | 7 |
| HYC-290 | 220/50 | 340 | 665*710*1665 | 530*555*1080 | 290 | 105/127 | 5 |
| HYC-391 | 220/50 | 380 | 665*710*1965 | 530*555*1380 | 391 | 116/139 | 6 |